

Primostat

Техническая спецификация

Описание

PRIMOSTAT - это специальное решение, разработанное для порошковых покрытий, где адгезия затруднена для непроводящих поверхностей, таких как стекло, пластик или керамика. Этот продукт увеличивает электропроводность поверхности.

Характеристики продукта

Плотность раствора 0.8 – 0.9 гр/см³

Инструкция по нанесению

Способ нанесения

PRIMOSTAT можно приготовить медленно добавляя воду и разбавляя до 1/10. Хотя свойства остаются постоянными в течение нескольких недель, рекомендуется использовать свежий раствор перед использованием.

Поверхность должна быть очищена от масла, грязи и пыли. Затем раствор **PRIMOSTAT** можно наносить распылением или методом погружения. Последний слой порошковой краски должен быть нанесен в течение максимум 2 часов.

Меры предосторожности

PRIMOSTAT не является легковоспламеняющимся и токсичным.
Хорошая вентиляция требуется во время нанесения и высыхания.

Внимание: Вся информация, приведенная в спецификации, является результатом нашего опыта исследовательской работы, которая проведена добросовестно и с уверенностью в ее точность, но не может рассматриваться как официальная гарантия. В соответствии с политикой разработки продукта İBA KİMYA, данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.