

Tex-Add

Техническая спецификация

Описание

Tex-Add - это добавка для порошковых покрытий, для придания эффекта шагрени.

Характеристика

Добавляется путем смешивания с готовым продуктом
Обеспечивает равномерный эффект шагрени

Характеристики продукта

Внешний вид	Белый порошок
Плотность	1.2 гр/см ³
Температура плавления	80 – 115°C
Срок годности	24 месяца (между 10°C to 40°C в не вскрытой упаковке)

Метод нанесения

Tex-Add обеспечит эффект шагрени при добавлении на уровне приблизительно 1,0 - 2,0% от веса готового продукта.

Меры предосторожности и ограничения

В результате возможных варьирований смешивания, типа и цвета порошкового покрытия и условий запекания, эффект шагрени может демонстрировать вариации. Покрасчик может изменить уровень добавления **TEX-ADD** методом проб, чтобы получить желаемый эффект шагрени.

Для равномерного эффекта шагрени убедитесь что продукт смешан однородно.

TEX-ADD следует хранить в отдельном месте, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение другими порошковыми покрытиями..

Транспортировка и хранение

Транспортировка	Не опасный продукт. Нет специальных требований по транспортировке.
Условия хранения	Температура хранения должна быть 10°C to 40°C в не раскрытой упаковке.

Внимание: Вся информация, приведенная в спецификации, является результатом нашего опыта исследовательской работы, которая проведена добросовестно и с уверенностью в ее точность, но не может рассматриваться как официальная гарантия. В соответствии с политикой разработки продукта İBA KİMYA, данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.